

bema 40 Industry

Hovedbørste Ø 660 mm

- Maskinhuset indeholder børstevalse og opsamler, det gør at den næsten er støvfri, selv uden vandingsanlæg
- Superelastiske hjul Ø 200 x 80 mm
- Hydraulikmotor med gear, indbygget i børsten
- Hydraulikblok

Kan påmonteres:

- Gaffeltruck
- Gummiged
- Minitraktor
- Særlige køretøjer

Tekniske data

Maskintype (= arbejdsbredde i mm)	bema 40 Industry 1250	bema 40 Industry 1550	bema 40 Industry 2050
Hydraulisk træk	Hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)		
Min. oliebehov	15 l/min	20 l/min	20 l/min
Opsamlers volume	ca. 275 l	ca. 345 l	ca. 450 l
Maskinens vægt, uden tilbehør	ca. 460 kg	ca. 500 kg	ca. 570 kg
Hovedbørste	Ø 660 mm		
Omdrejninger, børste	anbefalet 100 /min - maks. 150 /min		
Roterende sidebørster	Ø 800 mm, hydraulisk drevet		
Vandingsanlæg	200 l vandtank, tankfilter og 12/24 V pumpe		

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



Standard udstyr

- Hovedbørste Ø 660 mm PPN - ikke PVC - i industri kvalitet
- Trinløst variabel indstilling af hovedbørsten alt efter fejepgave
- Hydraulisk træk stærk hydraulikmotor med gear (industri kvalitet), indbygget i børsten
- Indbygget hydraulikmodul
- Hydraulik koblinger SVK str. 3
- Hydraulisk opsamler med stort volumen og polyurethan-skinne
- Superelastiske hjul Ø 200 x 80 mm, 3. støttehjul Ø 250 x 80 mm (skinnesikre)
- Støvsbeskyttelse og gummikanter omkring opsamler
- Gaffeltruckmontering hulstørrelse 180 x 80 mm med niveauregulering og fastgørelse af palle-gaffler uden brug af værktøj
- Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011
- CE-certificering og brugsanvisning

Ekstraudstyr

- Monteringsadapter til hurtig montering på gummiged eller minitraktor med niveauregulering (vedligeholdelsesfri)
- Monteringsadapter til traktor med niveauregulering (vedligeholdelsesfri)
- Børste Ø 660 mm stål/PPN
- Vandingsanlæg 200 l komplet med 12/24 V trykpumpe, internt filter, dyserør med stråledyser
- Hydraulisk sidebørste Ø 800 mm
- Vandingsanlæg til sidebørster
- Oliereguleringsventil til større flow end 80 l/min
- Belysningssystem
- Flagholder med advarselsflag og advarselmærker
- Special lakering
- Særlig udførelse efter forespørgsel

