

bema 75 Dual Power-Master

Hovedbørste Ø 780 mm

- Dual System
- Premium hydraulik styreventil
- Opsamler med stor volumen
- Støbte hjul Ø 360 x 85 mm
- 2 hydrauliske træk med stærke hydraulik motorere med gear, indbygget i børsten

Den nye Power-Master er overbevisende med sin enorme fejervalser med en diameter på 780 mm. Med bema 75 Dual Power-Master udvides produktlinjen som hermed sikrer renfejnning på byggepladser, ved udgravninger, bio-gas-anlæg eller andre landbrugsrelaterede situationer. Den nye Power-Master egner sig til mellemstore gummigeder, traktorer og teleskoplæssere. Ekstra hårdføre hjul med stabile drejegafler og superelastiske gummihjul, hvor hjulene kan smøres og har dobbelte lejer.



Kan påmonteres:

- Gummiged
- Teleskoplæsser
- Traktor
- Særlige køretøjer

Tekniske data

Maskintype (= arbejdsbredde i mm)	bema 75 Dual Power-Master 2600	bema 75 Dual Power-Master 2850	bema 75 Dual Power-Master 3200
Hydraulisk træk	2 hydraulikmotorer indbygget i børstevalsen		
Min. pumpekapacitet for væske	60 l/min	70 l/min	80 l/min
Opsamlers volume	ca. 630 l	ca. 720 l	ca. 810 l
Maskinens vægt, uden tilbehør	ca. 675 kg	ca. 740 kg	ca. 831 kg
Opsamlerens volume	ca. 328 kg	ca. 360 kg	ca. 404 kg
Hovedbørste	Ø 780 mm		
Omdrejninger, børste	anbefalet 90 - 140 /min		
Roterende sidebørster	Ø 780 mm		
Vandingsanlæg	240 l vandtank, tankfilter og 12/24 V pumpe		

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



Standard udstyr

- **Hovedbørste Ø 780 mm** spiralform i stål/PPN, giver dig aggressiv fejning og længere levetid. Enten PPN (polypropylen) eller en særlig børste til sne, som er trinløst justerbar med justeringshjulet
- **2 hydrauliske gear motorer (industri kvalitet)** indbygget i fejevalsen
- **Premium hydraulik styreventil som er monteret på maskinen** indeholder alle vigtige funktioner, så som overtryksventil, efterløbssikring, omskifterventil til tømning af opsamler og udtag til sidebørsten, i denne styreblok er der også oliemængdeventil (til maks. 220 ltr./min) en load-sensing-sikkerhedsventil og mulighed for montering af 2 vejs-ventil
- **Hydraulik koblinger SVK str. 3**
- **Støbte hjul Ø 360 x 85 mm** (skinnesikre)
- **Mekanisk sving**
- **Støtteben (sider) med kviklås**
- **Løfteøjer med store øjer**
- **Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011**
- **CE-certificering og brugsanvisning**

Ekstraudstyr

- **Kan påmonteres: Gummiged, teleskoplæsser og traktor**
- **Hydraulisk opsamler, støttehjul Ø 360 x 85 mm/Dual System**
- **Hydraulisk sving** (ekstra hydraulikkreds er nødvendig)
- **Vandingsanlæg** 240 l komplet med 12/24 V trykpumpe, integreret filter, dyserør med stråledyser
- **Hydraulisk roterende sidebørste Ø 780 mm**
- **Vandingsanlæg** til roterende sidebørster med stråledyser, inkl. stopventil - skiftbar
- **Oliereguleringsventil til større flow** end 220 l/min
- **Belysningssystem**
- **Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker**
- **Special lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel

