

bema

Serie 550

Sneplove

- Sneplov model 550 fås i følgende opbygninger
 - Grundmodel: Polyurethan skrubeskinne
 - Variant 1: Polyurethan skrubeskinne med fjederudløsning og hjul
 - Variant 2: Polyurethan skrubeskinne med fjederudløsning og slæbesko
- sneploven er yderst stabil pga den kraftige ramme opbygning
- Fleksible kantbeskyttere

Med en standardhøjde på kun 550 mm er den nye sneplov perfekt egnet til brug på minilæsser, redskabsbærere og kompakte traktor. Den nye sneplov monteres tæt på maskinen og er den mindste i serien fra Bema. Med alle fordelene ved en stor sneplov imponerer „den lille“ ved sine lette håndtering og universalbrug.



Kan påmonteres:

- Kompakt traktor
- Redskabsbærer
- Minilæsser
- Og mindre Køretøj

Tekniske data

Snepløvs serie 550	Type 1300	Type 1550	Type 1800
Bredde (samlet)	1290 mm	1535 mm	1780 mm
Arbejdsbredde, vinkling 30°	1115 mm	1320 mm	1540 mm
Standardhøjde (samlet)	550 mm	550 mm	550 mm
Maskinens vægt grund model (skræbeskinne)	ca. 70 kg	ca. 80 kg	ca. 90 kg
Maskinens vægt Variant 1: skræbeskinne med fjederudløser og hjul	ca. 95 kg	ca. 105 kg	ca. 110 kg
Maskinens vægt Variant 2: skræbeskinne med fjederudløsning og slæbesko	ca. 90 kg	ca. 100 kg	ca. 105 kg
Polyurethan skræbeskinne (grund model)	20 x 150 mm	20 x 150 mm	20 x 150 mm
Polyurethan skræbeskinne (variant 1 og 2)	20 x 150 mm	20 x 150 mm	20 x 150 mm

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



Standard udstyr

Grund model (skræbeskinne):

- **Vridningsstabil konstruktion af snepløvs** med polyurethan skræbeskinne **20 x 150 mm**
- **Mekanisk sving**
- **Fleksible kantbeskyttere** til beskyttelse mod beskadigelse af kantsten og vægge
- **Støtteben**
- **Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011**
- **CE-certificering** og brugsanvisning

Variant 1: Polyurethan skræbeskinne med fjederudløsning og hjul

- **Fjederudstyrede pladesegmenter** med polyurethan skræbeskinne **20 x 150 mm**
- **Støtthjul Ø 200 x 50 mm** (skinnesikre) trinløs højdeindstilling
- **Kraftige støtthjul Ø 200 x 80 mm** (skinnesikre) trinløs højdeindstilling

Variant 2: Polyurethan skræbeskinne med fjederudløsning og slæbesko

- **Fjederudstyrede pladesegmenter** med polyurethan skræbeskinne **20 x 150 mm**
- **Slæbesko Ø 180 mm** trinløs højdeindstilling

Ekstraudstyr

- **Monteringsmuligheder:** Kompakttraktor, minilæsser, redskabsbærere og minitraktorer
- **Hydraulisk sving 30 °** med eller uden indbygget overbelastningssikring via 2 robuste hydraulikcylindre
- **Trykholdeventil**
- **Gummiskræbeskinne** med korundbelægning
- **Belysningssystem**
- **Flagholder med advarselsflag og advarselmærker**
- **Særlig lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel

