

# bema V800

## V-plov

- Yderst stabil plovblad pqa den kraftige ramme opbygning
- Fjederudstyrede pladesegmenter
- Alsidige monteringsmuligheder
- Profi overbelastningsbeskyttelse
- Kraftige støttehjul  
Ø 200 x 50 mm

Plovbladets V-form giver mulighed for en ensartet deponering af den ryddede sne til begge sider. Samtidig kan plovbladet stilles lige og deponere sneen til enten venstre eller højre - på samme måde som plovene i 700 og 1100 serien. Hvis den fleksible plov åbnes fortil, kan større snemasser skubbes sammen i en bunke. Det stabile drejepunkt i midten af ploven er monteret i DU-lejer og udført med smørenipler. Den har en betydeligt større diameter for omdrejningspunktet end tilsvarende produkter i samme kategori. Støtthjulene sikrer, at ploven styrer stabilt. For V800 starter plovbladets kurveform i plovens nedre tredjedel, og de fjederudstyrede pladesegmenter er udstyret med et hårdført Polyurethan skrabeskinne, som sikrer en bedre og uhindret flytning af sneen. Det V-formede plovblad kan bruges på alle almindelige bærekøretøjer.

## Kan påmonteres:

- Gummiged
- Minitraktor
- Gaffeltruck
- Traktor
- Kommunalt køretøj
- Særlige køretøjer

## Tekniske data

V-plov V800	Type 1600	Type 1850	Type 2100	Type 2350	Type 2600	Type 3000
Bredde (samlet)	1630 mm	1860 mm	2120 mm	2380 mm	2640 mm	3080 mm
Arbejdsbredde, svingning 30°	1426 mm	1630 mm	1855 mm	2080 mm	2280 mm	2684 mm
Arbejdsbredde i V eller Y-position	1426 mm	1630 mm	1855 mm	2080 mm	2280 mm	2684 mm
Plovhøjde center/yderside	ca. 715/ 815 mm	ca. 715/ 835 mm	ca. 715/ 855 mm	ca. 715/ 875 mm	ca. 715/ 915 mm	ca. 715/ 922 mm
Maskinens vægt uden tilbehør	ca. 250 kg	ca. 275 kg	ca. 300 kg	ca. 325 kg	ca. 350 kg	ca. 390 kg
Polyurethan skrubeskinne	20 x 150 mm	20 x 150 mm	20 x 150 mm	20 x 150 mm	20 x 150 mm	20 x 150 mm

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



### Standard udstyr

- **Vridningsstabil konstruktion af sneplov** med fjederudstyrede pladesegmenter og Polyurethan skrubeskinne **20 x 150 mm**
- **Kraftige støttehjul Ø 200 x 50 mm**, dobbelthærdede lejer med smørenippel og forstærkede gaffler, som kan justeres med justeringshjulet
- **Hydraulisk sving** med 2 robuste hydraulikcylindre op til 30° (dobbeltvirkende kredsløb er nødvendige)
- **Fleksible kantbeskyttere** til beskyttelse mod beskadigelse af kantsten og vægge
- **Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011**
- **CE-certificering** og brugsanvisning



### Ekstraudstyr

- **Kan påmonteres:**
  - **Kommunal traktor** 3-punktsophæng eller A-ramme
  - **Monteringsplader til kommunale køretøjer** med niveauregulering
  - **Montering på gaffeltruck** med niveauregulering
  - **Gummiged og minitraktorer**, monteringsystem til hurtig montering inkl. niveauregulering
- **Superelastiske hjul** Ø 200 x 80 mm, smørbare rullelejer, forstærkede gaffler og dobbelthærdede lejer
- **Profi overbelastningsbeskyttelse** med dobbeltvirkende reduktionsventiler som beskyttelse mod kollision
- **Elektrisk 2-vejsventil** (nødvendig, hvis der ikke forefindes en sekundær hydraulikkreds (service)) med tænd/sluk-kontakt
- **Belysningsystem**
- **Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker**
- **Særlig lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel

